



WGF 130 smørefedt

Lithium-sæbebaseret fedt med molybdæendisulfid (MOS₂)

Anvendelsesområde

Ekstra kraftig smørefedt til smøring af rulle- og glidelejer, ventilstyr, kugleled og kileaksler.

Egenskaber

- Danner selv under belastning en fedtstof glidefilm.
- Forbedrer smøreeffekten afgørende.
- Formindsker friktion og forhindrer derved overdreven slitage.
- Forlænger smøretidsintervallet. Beskytter mod korrosion.
- Vandbestandig.
- Indeholder ikke syre.
- Temperaturbestandig fra -30 °C til +130 °C, kortfristet indtil +150 °C.
- Farve: sort

Betegnelse	Indhold	Art.nr.
Dåse	1000 g	0893 530



Fedt til drivakselmanchetter

Smørefedt specielt til drivakselmanchetter

Anvendelsesområde

- Til smøring af højbelastede kugleled.
- Overholder flg. specifikationer:
 - Löbro TL 4.9.06.00347
 - BMW 1 225.051
 - Mercedes DBL 6811.30
 - Ford WSD-M1 C 230 A
 - Opel B 040 0265
 - VW/Audi TL 52 738 A

Betegnelse	Indhold	Art.nr.
Tube	90 g	0892 820